

Prolan Anti-Seize

450

Wysokowydajny smar antyzapiezeniowy, bezpieczny dla wszystkich typów materiałów. Łączy w sobie właściwości smarne i antykorozyjne naturalnej lanoliny. Zapewnia długotrwałą ochronę połączeń skręcanych przed korozją oraz doskonale sprawdza się jako pasta montażowa w wymagających warunkach eksploatacyjnych.

Cechy produktu:

- **Zapobiega zużyciu i zapiekaniu się gwintów**
- Biodegradowalny, niekancerogeny
- Czysty w użyciu, antybakteryjny i antyseptyczny
- Niewypłukiwalny, nieparujący
- Środek antyadhezyjny, hydrofobowy
- Tworzy dodatkową barierę przed elektrolizą
- Może być stosowany bezpośrednio na korozję
- **Tworzy trwałą warstwę końcową**
- Odporny na działanie kwasów i soli
- Hermetycznie zamyka powierzchnie
- **Nie przewodzi prądu elektrycznego do 70.000 V**
- Nie pęka, co zapobiega przedostawaniu się wody i wilgoci pod zaaplikowaną powłokę
- Nie niszczy szkła, lakieru, skóry, chromu, gumy
- **Bezpieczny do użycia w obszarach przetwórstwa spożywczego NSF H1**
- Zatwierdzony do kontaktu z wodą pitną
- Zatwierdzony przez NATO
- Odporny na promieniowanie UV

Zastosowania:

- Do ogólnych zastosowań przy śrubach i ruchomych połączeniach, środowisk Onshore/Ofshore, instalacji wody pitnej, hydrauliki, pomp, zaworów, dźwigów, maszyn budowlanych/oem i sprzętu transportowego, akwakultury i przemysłu.

Metody aplikacji:

- Przy pomocy palca (w rękawiczce)
- Pędzlem, szpachelką, strzykawką techniczną
- Pistoletem/wyciskaczem do kartuszy



**Wyłączny oficjalny przedstawiciel
Prolan New Zealand w Polsce**

PMS AB, 09-472 Cekanowo k. Płocka, ul. Płocka 24,
+48 502 773 898, +48 514 288 352, www.prolanpolska.pl

Właściwości fizyczne:

- Stan: stały (pasta)
- **Warstwa po aplikacji: lepka**
- Kolor: jasnobrązowy (neutralny)
- Zapach: charakterystyczny
- Rozpuszczalność: nie rozpuszcza się w wodzie
- Względna gęstość par (powietrze=1): Brak danych
- Dolna granica wybuchowości (%): Brak danych
- Górna granica wybuchowości (%): Brak danych
- Temperatura samozapłonu: 227°C
- Zakres wrzenia: 110-200°C
- Gęstość właściwa (woda = 1): 0,81-083 @24°C
- Ciśnienie pary (kPa): Brak danych
- Szybkość parowania (BuAc=1): Brak danych
- Temperatura zapłonu: Brak danych
- Lepkość (B-Viscos): 45
- Punkt nieprzewodzenia: do 70.000 V
- Temperatura pracy: < 120°C

Skład:

- Lanolina i naturalny olej

Dostępne rozmiary:

- Opakowanie w tubce 10 ml oraz 100 ml
- Opakowanie 400 gram, 0,5 kg, 4 kg, 20 kg

Termin przydatności:

- Brak

